

SEMVELOURS

BINNEN



Acrylverf met fluwelig resultaat

TOEGELATEN ONDERGROND

Alle ondergronden met grondlaag binnen, muren en plafonds: gipsplaat, oude verf en bepleisterde ondergrond in goede staat.

GEBRUIK

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

De ondergrond moet zijn voorbereid in overeenstemming met de voorschriften van DTU 59.1. Op nieuwe gipsplaten een grondlaag aanbrengen met SEM PRIM.

AANBRENGEN

Na volledige droging twee lagen SEM VELOURS aanbrengen.

GEREEDSCHAP

Borstel, rol en airless spray (spuitmond 517).

GEREEDSCHAP SCHOONMAKEN

Met water.

RENDEMENT

10 tot 12 m² per liter per laag.

DROOGTIJD (BIJ 23 °C – 50% RV)

Droog: 2 uur.

Overschilderbaar: 12 uur.

GEBRUIKSAANWIJZINGEN

- Niet aanbrengen bij temperaturen lager dan +5°C en bij een vochtigheidsgehalte van meer dan 70%.
- Niet aanbrengen op een te warme ondergrond.
- Niet gebruiken op vochtige ondergrond.

TECHNISCHE INFORMATIE

VERPAKKING

Plastic emmers van 12,5 liter.

BEWAREN

18 maanden in de ongeopende verpakking. Vorstvrij bewaren.

GLANSGRAAD

12% vanuit een hoek van 85°.

NATTE SLIJTVASTHEID

Norm NF EN 13300: klasse 2

DROOG EXTRACT (IN GEWICHT)

55 %.

VOLUMIEKE MASSA

1,45 (norme EUR PL 004).

VOORDELEN

- Hoog rendement
- Superieure kwaliteit
- Glad fluwelig resultaat
- Wasbaar

Geldende reglementering :

Norm AFNOR T 36005
FAMILIE I – KLASSE 7b2.

Veiligheid :

Watergedragen product, zonder verplichting tot etikettering.

Uitstoot in de lucht binnenshuis (overeenkomstig ISO 16000):

Dit product bevat minder dan 1 g/l VOS.

